

<b>QMS</b>	<b>Betriebs- anweisung</b> nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-539-QMS-27.06.2018
		<b>Plurafill flow</b>

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E. Keller, QM/RA

### GELTUNGSBEREICH

**Lichthärtendes, fließfähiges röntgendichtes Hybrid-Composite für Zahnrestaurationen**

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**Inhaltsstoffe:** **Bis-GMA**  
**Urethandimethacrylat**  
**Triethylenglycoldimethacrylat**  
**1,10-Decandioldimethacrylat**  
**2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-benzotriazol; 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-kresol**

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



**Achtung**

- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- schwach Wassergefährdend (WGK:1) Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- **Lagerung:** Behälter dicht geschlossen halten.
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Vor Lichteinwirkung schützen.
- **Handhabung:**
- Handhabung dieses Produkts nur durch ausreichend geschultes Personal.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- **Augenschutz:** Schutzbrille tragen.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.

### VERHALTEN IM GEFAHRFALL



**110/112**

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mechanisch aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen.
- Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
- Im **Brandfall:** mit Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Wassersprühstrahl löschen.
- Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten

### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



**Notruf**  
**110/112**

- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

<b>QMS</b>	<b>Betriebs- anweisung</b> nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-539-QMS-27.06.2018
		<b>Plurafill flow</b>

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften einer geordneten Deponie oder Verbrennungsanlage zuführen
- Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift